

## Pavilon F

K zásadní požadované úpravě dojde změnou místa osazení vstupních dveří do objektu. Dveře budou umístěny k uzavření vstupní haly budou provedeny jako segmentově posuvné k jedné straně tak, aby byl zajištěn maximální průchozí otvor cca 1900 mm. Navržená vstupní rampa se tak částečně stane součástí venkovního prostoru. Za posuvnými dveřmi do objektu bude provedena rovná plocha v šířce 1500 mm./ viz. výkres / Vstupní dveře budou zasklené od výšky 400 mm nad podlahou bezpečnostním sklem a budou ovládány na optické pohybové čidlo / fotobuňku /.

Bezbariérové wc: Nově bude samostatně pro pavilon F provedeno bezbariérové wc přístupné v 1NP přímo ze vstupní haly. WC kabina rozměrů 1600 / 2150 mm. Vzhledem k tomu, že jde o změnu v dokončené stavbě jsou rozměry kabiny dány stávajícími dispozičními možnostmi objektu. Vstupní dveře do kabiny wc budou šířky 900 mm, otevíravé ven. V dolní části budou mít větrací štěrbinu a budou opatřeny vnitřním madlem ve výšce 900 mm. WC zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Manipulační prostor bude umístěn vzhledem k dosaženým rozměrům kabiny umístěn proti dveřím. Kabina je větrána podtlakově pomocí axiálního ventilátoru, jehož potrubí je vyvedeno nad střechu objektu. Veškeré zařizovací předměty / wc a umyvadlo / musí být certifikovány pro osoby s omezenou schopností pohybu. Umyvadlo minimálních rozměrů musí být opatřeno stojánkovou baterií a osazeno ve výšce spodní hrany 800 mm nad podlahou. Po obou stranách wc bude umístěno madlo na straně přístupu bude madlo sklopné. Kabina bude obložena keramickým obkladem provedeným do výšky 2 m. Podlaha bude provedena z keramických dlaždic, které musí splňovat protiskluzný povrch. Kabina bude vybavena signalizačním zařízením, odpadkovým košem a věšákem / viz. výkres / Zrcadlo umístěné nad umyvadlem bude mít spodní hranu ve výšce max. 900 mm nad podlahou. Dveře kabiny budou vybaveny speciálním symbolem / jehož min. rozměry jsou 100/100 mm a zvukovou signalizací pro případ potřeby.

